

600. 519
501. 762

ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU,
PŘEDZPRACOVÁNÍ A PŘENOS DAT



consul

2715
2716

TECHNICKÝ DENÍK



ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU,
PŘEDZPRACOVÁNÍ A PŘENOS DAT

CONSUL 2715
2716

TECHNICKÝ DENÍK

Obsah

	Strana
1. Všeobecné pokyny	5
2. Všeobecné údaje a osvědčení o kvalitě výrobku	5
3. Základní technické údaje a charakteristiky	5
4. Sestava zařízení (úplnost dodávky)	6
5. Doklad o balení	8
6. Záruka	8
7. Údaje o reklamacích	10
8. Údaje o skladování	11
9. Údaje o pohybu zařízení během provozu	12
10. Výkaz práce	13
11. Souhrnný výkaz práce za jednotlivé roky	14
12. Přehled závad při provozu	15
13. Přehled technické obsluhy	16
14. Údaje o změně konstrukce výrobku a jeho součástí provedených během provozu	17
15. Údaje o výměně součástí během provozu	18
16. Údaje o opravách zařízení	19

1. Všeobecné pokyny

- 1.1 Zařízení musí být nainstalováno dle instalačního předpisu.
- 1.2 Před uvedením zařízení do provozu je třeba pozorně se seznámit s návodem k obsluze.
- 1.3 Technický deník musí být neustále uložen u zařízení.
- 1.4 Všechny záznamy do deníku se provádějí pouze inkoustem nebo kuličkovým perem, číselně a přesně. Vymazávání a neověřené opravy se nepovolují.

2. Všeobecné údaje a osvědčení o kvalitě výrobku

Výrobce: Zbrojovka Brno k. p.

Název výrobku: Zařízení pro přípravu a předzpracovávání dat

Označení: CONSUL 271 5

Varianta: 600. 519

Výrobní číslo: 241.5 501.462

Datum zhotovení:

Zařízení je kompletní a odpovídá předepsaným požadavkům na jakost, uvedeným v TP.



3. Základní technické údaje a charakteristiky

3.1 Provozní podmínky

3.1.1 Zařízení je schopno pracovat v těchto mezních klimatických podmínkách:

- teplota okolního vzduchu od 10° do 35°C
- relativní vlhkost vzduchu od 40% do 80% při 30°C
- atmosférický tlak od 84 do 107 kPa

3.1.2 Normální podmínky pro práci se zařízením:

- teplota okolního vzduchu 20 ± 5°C
- relativní vlhkost vzduchu 60 ± 15% při 30°C
- atmosférický tlak 84 - 107 kPa
- prašnost prostředí 0,75 mg/m³

3.1.3 Zařízení je určeno k provozu v místnostech, ve kterých:

- amplituda vibrací nepřevyšuje 0,1 mm při kmitočtu 25 Hz
- intenzita vnějšího elektrického pole nepřevyšuje 0,3 V/m

3.2 Požadavky na elektrickou napájecí síť

3.2.1 Zařízení je napájeno z jednofázové sítě střídavého napětí 220 V $+10\%$ -15% při kmitočtu 50 ± 1 Hz.

Není přípustné ani krátkodobé překročení uvedených tolerancí napětí.

3.2.2 Příkon zařízení je 0,93 kVA.

4. Sestava zařízení (úplnost dodávky)

4.1	Modul elektroniky s napájecím zdrojem s deskami	v.č.			1 ks
		v.č.			
		v.č.			
		v.č.			
		v.č.			
4.2	Modul displeje s obrazovkou	v.č.			1 ks
		v.č.			
	s flexibilními diskovými jednotkami	v.č.			
		v.č.	504	456	
		v.č.	503	369	
		v.č.	504	114	
4.3	Modul klávesnice				1 ks
4.4	Sériový tiskací mechanismus	typ	212.11	v.č.	
		typ		v.č.	
4.5	Kabel pro STM typ				1 ks
	STM typ				1 ks
4.6	Obal zařízení C 271				1 sada
4.7	Základní příslušenství				1 ks
	Návod k obsluze C 271				1 ks
	Technický deník C 271				1 ks
	Instalační předpis C 271				1 ks
	Systémová disketa				1 ks
	Flexibilní disk dle ISO 7065				1 ks
	Pokrývka systému				1 ks
	Integrovaný obvod MH 3SS2				1 ks
	Obal na IO				1 ks
	Tlačítko malé - sestavené				1 ks

Sáček s pojistkami	F125mA/250V (35A)		1	ks
	F1A/250V (35A)		1	ks
	F1,25A/250V (35A)		1	ks
	F1,6A/250V (35A)		1	ks
	F2A/250V (1500A)		1	ks
	F4A/250V (35A)		1	ks
4.8	Základní příslušenství STM (dle technického deníku STM)		1	sada
4.9	Základní příslušenství flexibilních diskových jednotek (FD) (dle směrnice pro použití FD)		3	sady
4.10	Servisní modul			ks
	Zavazadlo servis	v.č.		
	s deskami	v.č.		
		v.č.		
		v.č.		
		v.č.		
		v.č.		
		v.č.		
	Servisní příručka			ks
	náhradní desky	v.č.		
		v.č.		
		v.č.		
		v.č.		
		v.č.		
	náhradní zdroj	v.č.		
	náhradní display			
	s obrazovkou	v.č.		
	paměť s flexibilním diskem	v.č.		
	Tlačítko malé sestavené			ks
	Integrovaný obvod MH 3SS2			ks
	Obal na servisní modul			sada
4.11	Zvláštní příslušenství			
	Technický popis C 271			ks
	Katalog náhradních dílů C 271			ks
	Katalog náhradních dílů FD			ks
	Zvláštní příslušenství STM (dle technického deníku STM)			sada

5. Doklad o balení

Zařízení pro přípravu dat CONSUL 271. v. č.
je zabaleno podle požadavků, uvedených v pokynech pro balení.

Datum balení:

Balení provedl: (podpis)

Výrobek po rozbalení přijal: (podpis)

.....
TK výrobního závodu
(razítko, podpis)

6. Záruka

- 6.1 Výrobní závod poskytuje záruku na dobu 12 měsíců ode dne uvedení do provozu, nejdéle však 18 měsíců ode dne odeslání z výrobního závodu.
- 6.2 Uživatel je povinen zajistit provádění pravidelné technické péče, prostřednictvím své nebo servisní organizace.
- 6.3 Záruka se vztahuje pouze na takové závady, které vzniknou během normálního provozu zařízení při obsluze podle "Návodu k obsluze" a "Předpisu pro údržbu" a na takové poškození součástí, jejichž příčinou byl vadný materiál, výroba nebo montáž. Záruka se nevztahuje na normalizované a typizované součásti a na normální opotřebení součástí během provozu zařízení.
- 6.4 Záruka pozbývá platnosti v případech:
 - a) nebylo-li zařízení instalováno a protokolárně předáno technikem výrobního závodu nebo pověřené servisní organizace,
 - b) není-li prováděna technická péče podle "Návodu k obsluze" a "Předpisu pro údržbu".

ZÁZNAMY

7. Údaje o reklamaci

Datum	Obsah reklamace	Přijatá opatření	Podpis

8. Údaje o skladování

Datum		Podmínky skladování	Funkce, jméno a podpis osoby, odpovědné za uskladnění
uskladnění	vyskladnění		

9. Údaje o pohybu zařízení během provozu

Předána		Funkce, jméno a podpis osoby, odpovědné za předání	Předána		Funkce, jméno a podpis osoby, odpovědné za předání
Odkud	Čís. a datum příkazu		Kam	Čís. a datum příkazu	

10. Výkaz práce

Datum	Účel spuštění (uvedení do provozu)	Napájecí zdroj	Doba spuštění	Doba vypnutí	Doba trvání práce

11. Souhrnný výkaz práce za jednotlivé roky

Měsíc	19..			19..			19..		
	Počet hodin	Celkový počet od počátku provozu	Podpis	Počet hodin	Celkový počet od počátku provozu	Podpis	Počet hodin	Celkový počet od počátku provozu	Podpis

12. Přehled závad při provozu .

Poř. čís.	Datum a doba závady Pracovní režim	Charakteristika závady	Příčina závady	Přijatá opatření k odstranění závady	Poznámka (doba opravy)	Podpis

13. Přehled technické obsluhy

Datum	Druh technické obsluhy	Připomínky k technickému stavu	Podpis

14. Údaje o změně konstrukce výrobku a jeho součástí provedených během provozu

Poř. čís.	Podklad (název dokladu)	Datum	Obsah provedených prací	Charakteristika práce výrobku po provedené změně	Funkce, jméno a podpis odpo- vědné osoby	Poznámka

15. Údaje o výměně součástí během provozu

Poř. čís.	Doustavovaná součást				Nově namontovaná součást		Datum, podpis
	Název	Označení	Počet odprac. hodin	Příčina vyřazení z provozu	Název	Označení	

16. Údaje o opravách zařízení

Poř. čís.	Název a označ. souč.	Podklad pro předání do opravy	Datum předání		Název opravářského podniku	Počet odpr. hodin do opravy	Druh opravy (střední), generální	Název opravářských prací	Funkce, jméno a podpis osoby	
			do opravy	z opravy					provádějící opravu	přejímající opravu

ZAVT, KONCERN
ZBROJOVKA BRNO

KONCERNOVÝ PODNIK
656 17 BRNO, LAZARETNÍ 7, ČSSR

I - 1988 - 2000 - Č

ZBROJOVKA BRNO

koncernový podnik

